



Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit FlowFit 90° ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Miedziany króciec przyłączeniowy
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał

Brąz krzemowy bezołowiowy
(CuZn21Si3P)

ZAKRES DOSTAWY

- Kolanko przyłączeniowe metalowe 90°
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12.8	30	9.5	17
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12.7	30	9.4	17

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>G</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>K</i> cm
619.410.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12.8	100	9.5	87
619.411.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12.7	100	9.4	87