


Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Wykonanie beżołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz beżołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6.5	2.8	3.2	1.5
620.533.00.1	25	32	1	90	7.4	3.4	3.8	1.8
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8.1	3.7	4.5	2.2

Nr art.	DN	d _g mm	R _p "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11.2	4.5	5.3	3
620.536.00.1	50	63	2	90	12.8	5.3	6.4	3.5
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6.1	2.2	2.8	0.9
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6.1	2.4	2.8	1.1
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6.9	3	3.6	1.4
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6.3	2.5	3	1.2
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6.5	2.6	3.2	1.3