


Kolanko przejściowe Geberit FlowFit 90° z nakrętką



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq d_i$, patrz tabela
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	$d, \varnothing$ mm	G "	arc °	$d_i, \varnothing$ mm	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	SW mm
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5.4	3.7	3.6	3.1	22
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5.6	4	3.6	3.3	24
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5.6	4.2	3.5	3.5	24

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>G "</i>	<i>arc °</i>	<i>d_i mm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>SW mm</i>
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5.8	3.2	3.5	3.6	30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5.9	4.5	3.5	3.8	30
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6.3	5.2	3.5	4.3	38