


Kielich przejściowy Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do przyłączania rur miedzianych o średnicach nieznanach w systemie
- Do złączy przejściowych rur miedzianych do rurociągów ze stali miękkiej
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- $\varnothing 14\text{ mm}$ zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress $\varnothing 15\text{ mm}$
- $\varnothing 16\text{ mm}$ zaciskać za pomocą szczęk zaciskowych Geberit Mapress $\varnothing 18\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm					
62020	12	15	14	4.1	0.1
62022	12	15	16	4.1	0.1

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
62024	15	18	16	4.1	0.1
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź					
62020	12	15	14	4.1	0.1
62022	12	15	16	4.1	0.1
62024	15	18	16	4.1	0.1