



Mufa przesuwna Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54$ mm
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54$ mm
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54$ mm
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	E cm	L cm	Z cm
62102	12	15	2.5	8	3
62103	15	18	2.5	8	3
62104	20	22	2.5	8.4	3.4
62105	25	28	3	9.1	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>E cm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
62106	32	35	3	10.2	4.2
62107	40	42	4	12	4
62108	50	54	4	14	6