




Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PVDF

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
623.245.00.5	20	26	45	4.8	1.5
624.245.00.5	25	32	45	5.5	1.8
625.245.00.5	32	40	45	6.5	2.2
626.245.00.5	40	50	45	7.4	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
627.245.00.5	50	63	45	9.5	2.8
628.245.00.5	65	75	45	11.6	2.9
621.271.00.5	12	16	90	4.4	1.8
622.271.00.5	15	20	90	5.1	2.2
623.271.00.5	20	26	90	5.5	2.2
624.271.00.5	25	32	90	6.4	2.6
625.271.00.5	32	40	90	7.6	3.2
626.271.00.5	40	50	90	8.8	3.8
627.271.00.5	50	63	90	12	4.8
628.271.00.5	65	75	90	14.6	5.9