



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
 - Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
 - Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
 - Do wody produkcyjnej i procesowej
 - Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
 - Do wody morskiej
 - Do chemikaliów i płynów technicznych
 - Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
 - Do podciśnienia
 - Do gazów obojętnych (np. azot)
 - Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PVDF

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7.1	1.6
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7.5	1.6
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7.8	1.6
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8.5	1.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d1, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8.5	1.4
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1.8
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9.2	1.5
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9.7	1.5
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10.3	1.5
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11.1	1.7
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13.1	1.9
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13.7	2
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15.2	2.1
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15.8	2.1
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17.6	2.1