



Blok montażowy Geberit Mapress typ C



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

CHARAKTERYSTYKA

- Rura niklowana zewnętrznie
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Izolacja materiału	EPS
Grubość izolacji	13 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.031 W/(m·K)

AKCESORIA

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus

Nr art.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	K cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź												
63108	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa												
63108	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6

Nr art.	DN	d, ø mm	AD cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	K cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm												
63108	12	15	5	22.3	6.3	17.6	4.5	10.5	27	5	22	13.6