



Trójnik przyłączeniowy metalowy Geberit Mapress z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

DANE TECHNICZNE

Materiał	Mosiądz / miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7.5 mm

Przewodnictwo cieplne izolacji 0.04 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Trójnik przyłączeniowy metalowy z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	K cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź											
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17

Nr art.	DN	d ₁ ø mm	G "	d ₁ ø mm	d ₂ ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	K cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa											
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm											
63127	12 / 20	15	3/4	15	15	90	8	30	2.5	2	17
63128	15 / 20	18	3/4	18	15	90	9.4	30	2.5	2.7	17