


Kolanko przyłączeniowe Geberit Mapress Kupfer 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d _ø mm	Rp ₁	arc ₁	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
63458	10 / 15	12	1/2	90	3.4	3.6	1.8	1.8	1.7
63459	12 / 15	15	1/2	90	3.8	3.6	1.8	1.8	1.8
63460	15	18	1/2	90	3.8	3.6	1.8	1.8	1.8
63452	10 / 15	12	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L₁</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>I₁</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
63453	12 / 15	15	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.4
63455	15	18	1/2	90	3.4	5.2	1.8	3.4	1.4
63457	20	22	3/4	90	3.7	5.2	2.2	3	1.6