



Kołnierz Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną, do kołnierza PN 10/16



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do kołnierza zgodnie z EN 1092-1, kołnierz typu 02

DANE TECHNICZNE

Materiał Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Kołnierz Geberit Mapress PN 10/16

AKCESORIA

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	H cm	h cm	PN bar
63706	25	28	25.2	6.8	8.1	0.2	10 / 16
63707	32	35	32	7.8	9.3	0.2	10 / 16
63708	40	42	39	8.8	10.9	0.2	10 / 16

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>di, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>PN</i> <i>bar</i>
63709	50	54	51	10.2	10.9	0.2	10 / 16