


Kolano przejściowe Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
63853	12 / 15	15	1/2	90	3.6	2.7	1.6	1.4
63854	15	18	1/2	90	3.6	3	1.6	1.7
63855	20	22	3/4	90	4.5	2.7	2.4	1.2
63856	25	28	1	90	5.1	3.3	2.8	1.6

Nr art.	DN	d _e mm	R _p "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
63857	32	35	1 1/4	90	5.5	4.5	2.9	2.6
63860	10	12	3/8	90	3.2	2.3	1.5	1.3
63861	10 / 15	12	1/2	90	3.4	2.4	1.7	1.1
63862	12 / 10	15	3/8	90	3.3	2.4	1.3	1.4
63863	15 / 20	18	3/4	90	3.8	3.1	1.8	1.6
63864	20 / 15	22	1/2	90	3.8	3.2	1.7	1.9
63865	40	42	1 1/2	90	6.7	5.2	3.7	3.3
63866	50	54	2	90	7.4	6	3.9	3.7