



Rozdzielacz Geberit do ogrzewania podłogowego



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"
- Odcinający zawór regulacyjny bez zmiany ustawionej wielkości przepływu

- Wstępnie zamontowany

DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal CrNi 1.4301 (EN 10088)

ZAKRES DOSTAWY

- Końcówka rozdzielacza z zaworem spustowym i automatycznym odpowietrzaniem

Nr art.	DN	G "	G1 "	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	Liczba odpływów
652.520.00.1	25 / 15	1	3/4	13	5	8	20	5	2
652.521.00.1	25 / 15	1	3/4	18	5	8	20	5	3
652.522.00.1	25 / 15	1	3/4	23	5	8	20	5	4
652.523.00.1	25 / 15	1	3/4	28	5	8	20	5	5
652.524.00.1	25 / 15	1	3/4	33	5	8	20	5	6
652.525.00.1	25 / 15	1	3/4	38	5	8	20	5	7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>G</i> "	<i>G1</i> "	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>H1</i> cm	<i>Liczba odpływów</i>
652.526.00.1	25 / 15	1	3/4	43	5	8	20	5	8
652.527.00.1	25 / 15	1	3/4	48	5	8	20	5	9
652.528.00.1	25 / 15	1	3/4	53	5	8	20	5	10
652.529.00.1	25 / 15	1	3/4	58	5	8	20	5	11
652.530.00.1	25 / 15	1	3/4	63	5	8	20	5	12