


Śrubunek przejściowy kątowy Geberit Mapress Kupfer 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	α °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5.7	3.2	3.7	1.9
65384	20	22	3/4	1	90	6.4	3.6	4.3	2.1
65385	25	28	1	1 1/4	90	7.2	4.4	4.9	2.7
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5.4	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> "	<i>G</i> "	<i>α</i> °	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8.7	5.3	5.7	3.4
65388	50	54	2	2 3/8	90	10.1	6.4	6.6	4.1
65392	15	18	1/2	3/4	90	5.7	3.2	3.7	1.9