



Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich EPDM	0–100 °C
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5.2	2.2
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1.7
65483	15	18	1/2	3/4	5	1.7
65484	20	22	3/4	1	6.2	2.6

Nr art.	DN	d _o mm	R _p "	G "	L cm	Z cm
65485	25	28	1	1 1/4	6.3	2.3
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7.5	3
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7.9	3
65488	50	54	2	2 3/8	8.5	2.7
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5.9	2.4
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5.9	2.4
65492	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8