


Zawór odcinający prosty Geberit Mapress



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

CHARAKTERYSTYKA

- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z mosiądzu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- $\varnothing$ 22 mm z przyłączem do zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	DNV	d, $\varnothing$ mm	D cm	L cm	L1 cm	Z cm	PN bar
94862	12	15	15	6	13	10.5	4.5	10
94863	15	15	18	6	13.2	10.5	4.6	10
94864	20	20	22	6	14.2	10.9	5	10
94865	25	25	28	7	15.8	13.7	5.6	10

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PN</i> <i>bar</i>
94866	32	32	35	7	17.2	16.2	6	10