


Zawór odcinający skośny Geberit Mapress



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do zimnej wody o ciśnieniu roboczym do 16 bar / 1600 kPa
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

CHARAKTERYSTYKA

- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z bezołowiowego brązu
- Bezobsługowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
- Przyłącze zaworu spustowego 1/4", zamknięte
- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–95 °C
Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
94882	12	15	15	6	9.4	3.7	9	1.5	3.9	10
94883	15	15	18	6	9.5	3.3	9	1.1	4.5	10
94884	20	20	22	6	10.9	3.2	10.5	2.2	4.5	10

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>L2 cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>	<i>PN bar</i>
94885	25	25	28	7	13	4.4	13.2	2.1	6.3	10
94886	32	32	35	7	15.1	5.6	15.4	2.9	7	10
94887	40	40	42	7	17.8	4.3	16.2	3	8.8	10
94888	50	50	54	9	21.4	5.5	19.3	4.4	10	10