



ELGEF Plus Obejma siodłowa do nawiercania PE100 d63-160mm / SDR11 / Wersja Monobloc

- 10 bar gaz / 16 bar woda
- Zintegrowany frez do nawiercania pod ciśnieniem
- W komplecie z dolną częścią montażową
- 4 mm końcówki
- Wskaźniki poprawności zgrzewu
- Długie, zgrzewalne odejście
- Nakrętka z uszczelką typu O-ring

d	SDR	PN	DN	d1	Nr kodowy	waga	d2	H	H1	L	L1	z	SDR pipe
(mm)		(bar)	(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	11	16	50	20	193 131 932	0,368	25	146	44	144	76	110	9 - 11
63	11	16	50	25	193 131 933	0,393	25	146	44	144	76	110	9 - 11
63	11	16	50	32	193 131 934	0,376	25	146	44	144	76	110	9 - 11
90	11	16	80	20	193 131 952	0,494	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	11	16	80	25	193 131 953	0,503	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	11	16	80	32	193 131 954	0,505	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
90	11	16	80	63	193 131 957	0,667	32	198	61	162	76	115	9 - 17.6
110	11	16	100	20	193 131 962	0,560	32	208	71	162	76	115	9 - 17.6
110	11	16	100	25	193 131 963	0,570	32	208	71	162	76	115	9 - 17.6
110	11	16	100	32	193 131 964	0,574	32	208	71	162	76	125	9 - 17.6
110	11	16	100	63	193 131 967	0,684	32	208	71	162	100	160	9 - 17.6
125	11	16	100	20	193 131 972	0,562	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	11	16	100	25	193 131 973	0,552	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	11	16	100	32	193 131 974	0,574	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
125	11	16	100	63	193 131 977	0,704	32	216	79	162	76	120	9 - 17.6
160	11	16	150	20	193 131 992	0,631	32	233	96	162	76	120	11 - 17.6
160	11	16	150	25	193 131 993	0,641	32	233	96	162	76	125	11 - 17.6
160	11	16	150	32	193 131 994	0,648	32	233	96	162	76	130	11 - 17.6
160	11	16	150	63	193 131 997	0,794	32	233	96	162	100	170	11 - 17.6

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>