


ELGEF Plus Kolano przejściowe 90° PE/mosiądz
d20-63mm / SDR11 / Gwint zewnętrzny



- 10 bar gaz / 16 bar woda
- Zintegrowane zaciski montażowe
- 4 mm końcówki
- Wskaźniki poprawności zgrzewu
- Dostarczana jako zestaw



d (mm)	Typ gwintu	Rozmiar (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg)
20	R	½	15	16	720 100 756	0,240
25	R	¾	20	16	720 100 757	0,260
32	R	1	25	16	720 100 758	0,368
32	R	1 ¼	25	16	720 100 766	0,500
32	R	1 ½	25	16	720 100 767	0,562
40	R	1	32	16	720 100 771	0,511
40	R	1 ¼	32	16	720 100 759	0,534
40	R	1 ½	32	16	720 100 772	0,615
50	R	1	40	16	720 100 776	0,677
50	R	1 ¼	40	16	720 100 777	0,771
50	R	1 ½	40	16	720 100 760	0,734
63	R	1 ¼	50	16	720 100 782	1,040
63	R	1 ½	50	16	720 100 783	1,039
63	R	2	50	16	720 100 761	1,108

d (mm)	Do (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	SLW (mm)	Suitable for
20	31	96	32	30	Pipe SDR 9-11
25	36	97	32	35	Pipe SDR 9-11
32	44	98	34	40	Pipe SDR 9-11
32	44	100	34	50	Pipe SDR 9-11
32	44	100	34	60	Pipe SDR 9-11
40	54	107	38	50	Pipe SDR 9-11
40	54	109	38	50	Pipe SDR 9-11
40	54	109	38	60	Pipe SDR 9-11
50	66	116	42	60	Pipe SDR 9-11
50	66	118	42	60	Pipe SDR 9-11
50	66	118	42	60	Pipe SDR 9-11
63	81	128	46	70	Pipe SDR 9-17.6
63	81	128	46	70	Pipe SDR 9-17.6
63	81	132	46	70	Pipe SDR 9-17.6

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>