



**ELGEF Plus Łuk 11° PE100**  
**d32-900mm / SDR11 / Wersja długa**

- 16 bar woda
- Made out of seamless pipe
- Łuki gięte (nie powinny być skracane)
- Promień 1,5 x d

| d    | DN   | PN    | Nr kodowy          | waga    | Lmax   | Q1   | r    | s1   | z    |
|------|------|-------|--------------------|---------|--------|------|------|------|------|
| (mm) | (mm) | (bar) |                    | (kg)    | (mm)   | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 32   | 25   | 16    | <b>753 091 008</b> | 0,077   | 227,0  | 80   | 48   | 2,9  | 113  |
| 40   | 32   | 16    | <b>753 091 009</b> | 0,120   | 233,7  | 80   | 60   | 3,7  | 116  |
| 50   | 40   | 16    | <b>753 091 010</b> | 0,200   | 282,2  | 100  | 75   | 4,6  | 140  |
| 63   | 50   | 16    | <b>753 091 011</b> | 0,400   | 303,3  | 100  | 95   | 5,8  | 150  |
| 75   | 65   | 16    | <b>753 091 012</b> | 0,520   | 314,3  | 100  | 113  | 6,8  | 155  |
| 90   | 80   | 16    | <b>753 091 013</b> | 0,760   | 325,6  | 100  | 135  | 8,2  | 160  |
| 110  | 100  | 16    | <b>753 091 014</b> | 1,500   | 444,5  | 150  | 165  | 10,0 | 219  |
| 125  | 100  | 16    | <b>753 091 015</b> | 2,000   | 457,8  | 150  | 188  | 11,4 | 225  |
| 140  | 125  | 16    | <b>753 091 016</b> | 2,200   | 471,1  | 150  | 210  | 12,7 | 231  |
| 160  | 150  | 16    | <b>753 091 017</b> | 3,300   | 488,9  | 150  | 240  | 14,6 | 239  |
| 180  | 150  | 16    | <b>753 091 018</b> | 3,700   | 506,6  | 150  | 270  | 16,4 | 247  |
| 200  | 200  | 16    | <b>753 091 019</b> | 4,750   | 524,4  | 150  | 300  | 18,2 | 255  |
| 225  | 200  | 16    | <b>753 091 020</b> | 7,773   | 548,6  | 150  | 338  | 20,5 | 266  |
| 250  | 250  | 16    | <b>753 091 021</b> | 13,100  | 786,8  | 250  | 375  | 22,7 | 385  |
| 280  | 250  | 16    | <b>753 091 022</b> | 16,300  | 819,4  | 250  | 420  | 25,4 | 400  |
| 315  | 300  | 16    | <b>753 091 023</b> | 21,845  | 941,6  | 250  | 473  | 28,6 | 460  |
| 355  | 350  | 16    | <b>753 091 024</b> | 34,900  | 1103,9 | 300  | 533  | 32,3 | 540  |
| 400  | 400  | 16    | <b>753 091 025</b> | 45,900  | 1147,9 | 300  | 600  | 36,4 | 560  |
| 450  | 450  | 16    | <b>753 091 026</b> | 60,200  | 1192,3 | 300  | 675  | 40,9 | 580  |
| 500  | 500  | 16    | <b>753 091 027</b> | 83,300  | 1335,8 | 350  | 750  | 45,5 | 650  |
| 560  | 600  | 16    | <b>753 091 028</b> | 108,600 | 1400,9 | 350  | 840  | 50,9 | 680  |
| 630  | 600  | 16    | <b>753 091 029</b> | 148,300 | 1506,7 | 350  | 945  | 57,3 | 730  |
| 710  | 700  | 16    | <b>753 091 030</b> | 267,000 | 1851,2 | 400  | 1065 | 64,5 | 900  |
| 800  | 800  | 16    | <b>753 091 031</b> | 292,500 | 1958,9 | 400  | 1200 | 72,6 | 950  |
| 900  | 900  | 16    | <b>753 091 032</b> | 506,400 | 2364,7 | 400  | 1350 | 81,8 | 1150 |

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>