



ELGEF Plus Trójnik 90° PE100 (zestaw)
d20-160mm / SDR11 / równoprzelotowy lub redukcyjny

- 10 bar gaz / 16 bar woda
- Zaciski montażowe (do d63mm)
- 4 mm końcówki
- Wskaźniki poprawności zgrzewu
- Dostarczany jako zestaw z mufą ELGEF Plus lub redukcją elektrooporową ELGEF Plus

d	d2	DN	PN	Nr kodowy	waga	Do	L2	Lmax	P1	Z1	Q2
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	20	15	16	753 201 606	0,161	35	92	90	34	11	67
25	25	20	16	753 201 607	0,122	35	92	90	34	11	70
32	32	25	16	753 201 608	0,201	44	100	102	36	15	74
40	32	32	16	193 281 006	0,288	54	127	120	39	21	95
40	40	32	16	753 201 609	0,285	54	114	120	39	21	82
50	32	40	16	193 281 007	0,364	66	144	135	43	24	108
50	40	40	16	193 281 008	0,407	66	140	135	43	24	104
50	50	40	16	753 201 610	0,389	66	126	135	43	24	90
63	32	50	16	193 280 997	0,550	81	173	152	48	28	125
63	40	50	16	193 281 009	0,566	81	169	152	48	28	121
63	50	50	16	193 281 010	0,628	81	165	152	48	28	117
63	63	50	16	753 201 611	0,615	81	150	152	48	28	102
90	63	80	16	193 281 011	1,311	112	182	202	61	41	120
90	90	80	16	753 201 613	1,342	112	146	202	61	41	84
110	90	100	16	193 281 012	2,343	136	200	242	65	56	127
110	110	100	16	753 201 614	2,329	136	161	242	65	56	88
125	90	100	16	193 281 013	3,146	151	214	256	75	53	132
125	125	100	16	753 201 615	2,960	151	174	256	75	53	92
160	110	150	16	193 281 030	7,443	196	271	325	92	71	168
160	160	150	16	753 201 617	6,359	196	206	325	92	71	103
180	125	150	16	193 281 031	9,654	225	330	344	90	82	190
180	180	150	16	753 201 618	8,561	225	250	344	90	82	110

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>