



ELGEF Plus Tuleja kołnierzowa PE100

d50-1000mm / SDR17 / Wersja długa / Powierzchnia przyłączeniowa: płaska i rowkowana



Wersja wykonania

- Do zgrzewania IR, doczołowego i elektrooporowego zgodnie z DVS 2207
- Typ A: bez fazowania
- Typ B: fazowana
- Odpowiednie dla zaworów motylkowych typ 567/578 do DN300
- Dla typu 565 o średnicy DN 300 wymagany jest specjalny adapter kołnierzowy ecoFIT SDR17
- Odpowiednie dla zaworów motylkowych typ 038/039/044/065 do DN250
- Dla zaworów motylkowych typ 038/039/044/065 DN300, wymagany specjalny adapter kołnierzowy ecoFIT SDR17
- Dla zaworów motylkowych powyżej DN450, wymagany specjalny adapter ecoFIT SDR17
- Dla produktów innych producentów sprawdź wymiary dysku przepustnicy
- Uszczelka profilowana d50-d1000: NBR, EPDM, FKM
- Uszczelka płaska d50-d315: EPDM, FKM
- 5 bar gaz / 10 bar woda
- Więcej informacji można znaleźć online na GF Piping Systems (gfps.com)

Uwagi:

* Machined

d	Di	Type	DN	Nr kodowy	waga	Lmax	D1	D4	Q2	s2	b1	BD
(mm)	(mm)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	44	A	40	753 800 085	0,107	90	88		62	3,0	12	61
63	55	A	50	753 800 086	0,168	106	102		70	3,8	14	75
75	66	A	65	753 800 087	0,260	130	122		75	4,5	16	89
90	79	A	80	753 800 088	0,367	140	138		103	5,4	17	105
110	96	A	100	753 800 089	0,571	160	158		117	6,6	18	125
125	110	B	100	753 800 090	0,684	170	158	114	125	7,4	25	132
140	123	B	125	753 800 091	1,035	200	188	127	147	8,3	25	155
160	141	B	150	753 800 092	1,342	200	212	151	147	9,5	25	175
180	158	A	150	753 800 093	1,469	200	212		170	10,7	30	180
200	176	B	200	753 800 094	2,212	200	268	203	128	11,9	32	232
225	198	B	200	753 800 095	2,456	200	268	210	138	13,4	32	235
250	220	B	250	753 800 096	3,500	220	320	245	148	14,8	35	285
280	246	B	250	753 800 097	3,780	230	320	265	154	16,6	35	291
315	277	B	300	753 800 098	5,470	242	370	300	166	18,7	36	335
355	310	B	350	753 800 299	7,100	260	430	346	170	21,1	33	373
400	350	B	400	753 800 300	9,600	282	482	395	185	23,7	36	427
450	400	A	500	753 800 301	16,400	316	585		205	26,7	46	514
500	400	A	500	753 800 302	18,500	337	585		220	29,7	46	530
560	493	A	600	753 800 303	26,940	370	685		250	33,2	50	616
630	555	A	600	753 800 304	44,260	390	685		270	37,4	50	644
*	710	A	700	753 800 105	39,400	425	800		325	42,1	50	737
*	800	A	800	753 800 106	50,800	465	905		360	47,4	52	840
*	900	A	900	753 800 107	64,300	490	1005		360	53,3	55	944
*	1000	A	1000	753 800 108	79,500	530	1110		395	59,3	60	1047

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>