




Mufa elektrooporowa PE100 d355-800mm / SDR17

- 5bar gaz/ 10 bar woda
- 4 mm końcówki
- Wskaźniki poprawności zgrzewu
- Aktywny system dociskowy
- Ø355 – 500 mają jedną strefę zgrzewu (oba końce rur mogą być zgrzewane jednocześnie)
- Ø560 – 800 mają dwie oddzielne strefy zgrzewu (oba końce rur są zgrzewane osobno)



d	DN	PN	Nr kodowy	waga	Do	Lmax	Suitable for
(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	
355	350	10	753 911 804	10,300	416	291	SDR pipe 17 - 33
400	400	10	753 911 805	13,300	467	295	SDR pipe 17 - 33
450	450	10	753 911 806	18,200	526	327	SDR pipe 17 - 33
500	500	10	753 911 807	24,300	584	358	SDR pipe 17 - 41
560	600	10	753 911 808	36,000	647	396	SDR pipe 17 - 41
630	600	10	753 911 809	43,400	727	440	SDR pipe 17 - 41
710	700	10	753 911 810	59,600	820	463	SDR pipe 17 - 41
800	800	10	753 911 811	75,500	922	484	SDR pipe 17 - 41

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>