




ELGEF Plus Zaślepka PE100
d20-630mm / SDR11 / Wersja długa

- 10 bar gaz / 16 bar woda

Uwagi:

- * FM 1613 approved - 15 bar
- ** FM 1613 approved - 12 bar
- *** Fabricated fitting



d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg)	L1 (mm)	Lmax (mm)	s1 (mm)
20	15	16	753 961 006	0,010	52	52	3,0
25	20	16	753 961 007	0,015	52	52	3,0
32	25	16	753 961 008	0,020	54	54	3,0
40	32	16	753 961 009	0,033	57	57	3,7
50	40	16	753 961 010	0,054	63	63	4,6
63	50	16	753 961 011	0,086	65	65	5,8
75	65	16	753 961 012	0,146	72	80	6,8
*	90	80	753 961 013	0,240	88	92	8,2
*	110	100	753 961 014	0,373	86	98	10,0
*	125	100	753 961 015	0,546	92	105	11,4
*	140	125	753 961 016	0,727	92	136	12,7
*	160	150	753 961 017	1,034	102	120	14,6
*	180	150	753 961 018	1,351	107	128	16,4
*	200	200	753 961 019	1,845	115	138	18,2
*	225	200	753 961 020	2,514	122	148	20,5
*	250	250	753 961 021	3,927	130	205	22,7
*	280	250	753 960 922	5,045	139	235	25,4
*	315	300	753 960 923	6,861	150	255	28,6
, *	355	350	753 960 924	9,780	165	280	32,3
, *	400	400	753 960 925	13,370	180	310	36,4
, *	450	450	753 960 926	22,120	220	300	40,9
, *	500	500	753 960 927	30,226	240	325	45,4
***	560	600	753 960 928	42,368	270	360	50,8
***	630	600	753 960 929	64,850	300	400	54,2

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>