


R250DS

Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym z kurkiem spustowym, przyłącze na wąż Ø 9 mm.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Rozmiar kurka	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R250SX003	GW 1/2" x GW 1/2"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym
R250SX004	GW 3/4" x GW 3/4"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym
R250SX005	GW 1" x GW 1"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym
R250SX006	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym
R250SX007	GW 1-1/2" x GW 1-1/2"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym
R250SX008	GW 2" x GW 2"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Z kurkiem spustowym

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i z czerwoną powłoką PVC
- Kurek spustowy z przyłączem węża Ø 9 mm

Zakres zastosowania

- Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i bezpiecznymi gazami:
4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250SX003	14	59	32	49	15	77	wr.25	10,2
R250SX004	18	69	36	64	18	94	wr.32	18,5
R250SX005	22	81	43	73	23	94	wr.39	36,3
R250SX006	28	98	56	82	28	94	wr.48	73,5
R250SX007	35	107	60	100	33	136	wr.55	105
R250SX008	45	121	67	115	41	136	wr.67	158



Specyfikacja produktu

R250DS

Zawór kulowy, gwintem obustronnie wewnętrznym, z kurkiem spustowym, przyłącze węża Ø 9 mm. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczych / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i z czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R250Sxxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH