


R250W
Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym, specjalny do wody użytkowej.

Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktów

Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R250WX022	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX023	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX024	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX025	Rp 1" x Rp 1"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX026	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX027	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony
R250WX028	Rp 2" x Rp 2"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony

Wersja Chromowana jest wycofywana z produkcji, zostanie zastąpiona wersją niklowaną.

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Chromowany mosiądz UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i zieloną powłoką PVC

Zakres zastosowania

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250WX022	10	48	24	46	14	77	wr.21	6,7
R250WX023	14	56	28	49	15	77	wr.25	10,2
R250WX024	18	68	34	64	18	94	wr.32	18,5
R250WX025	22	79	40	73	23	94	wr.39	36,3
R250WX026	28	92	46	82	28	94	wr.48	73,5
R250WX027	35	100	50	100	33	136	wr.55	105
R250WX028	45	121	61	115	41	136	wr.67	158


Specyfikacja produktu
R250W

Zawór kulowy, z obustronnym gwintem wewnętrznym. Odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa dźwignia z powłok antykorozyjną i z zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R250WXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH