


R250WS

Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym, z kurkiem spustowym, przyłącze węża Ø 9 mm, odpowiedni do wody użytkowej. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Rozmiar kurka	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty	Notatki
R250SX143	Rp 1/2" x Rp 1/2"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym
R250SX144	Rp 3/4" x Rp 3/4"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym
R250SX145	Rp 1" x Rp 1"	1/4"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym
R250SX146	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym
R250SX147	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym
R250SX148	Rp 2" x Rp 2"	3/8"	Chromowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Z kurkiem spustowym

I Wersja Chromowana jest wycofywana z produkcji, zostanie zastąpiona wersją niklowaną.

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Chromowany mosiądz UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i zieloną powłoką PVC
- Kurek spustowy z przyłączem węża Ø 9 mm

Zakres zastosowania

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R250SX143	14	60	32	49	15	77	wr.25	10,2
R250SX144	18	71	36	64	18	94	wr.32	18,5
R250SX145	22	83	43	73	23	94	wr.39	36,3
R250SX146	28	102	56	82	28	94	wr.48	73,5
R250SX147	35	110	60	100	33	136	wr.55	105
R250SX148	45	128	67	115	41	136	wr.67	158



Specyfikacja produktu

R250WS

Zawór kulowy, z obustronnym gwintem wewnętrznym, z kurkiem spustowym, przyłącze węża Ø 9 mm. Odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Stalowa dźwignia z powłok antykorozyjną i z zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C with z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R250SXxxx, gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH