


R251D
Opis

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktów

Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu
R251X001	GW 1/4" x GW 1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251X002	GW 3/8" x GW 3/8"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251X003	GW 1/2" x GW 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251X004	GW 3/4" x GW 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251X005	GW 1" x GW 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251X006	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251ZX001	Rc 1/4" x Rc 1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251ZX003	Rc 1/2" x Rc 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251ZX004	Rc 3/4" x Rc 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251ZX005	Rc 1" x Rc 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R251ZX006	Rc 1-1/4" x Rc 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R251X001	8	43	21	35	10	40	wr.17	6,6
R251X002	10	45	22	46	14	63	wr.21	6,7
R251X003	14	54	27	51	15	63	wr.25	10,2
R251X004	18	63	31	60	18	73	wr.32	18,5
R251X005	22	75	38	73	23	73	wr.39	36,3
R251X006	28	84	42	78	28	73	wr.48	73,5
R251ZX001	8	43	21	35	10	40	wr.17	6,6
R251ZX003	14	54	27	51	15	63	wr.25	10,2
R251ZX004	18	63	31	60	18	73	wr.32	18,5
R251ZX005	22	75	38	73	23	73	wr.39	36,3
R251ZX006	28	84	42	78	28	73	wr.48	73,5


Specyfikacja produktu
R251D - Czerwony motylek

Zawór kulowy, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocze z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R251Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Consulenza.prodotti@giacomini.com Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy