


R251P
Opis

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i nakrętką z uszczelką, do połączenia z licznikami. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty	Notatki
R251PX002	GW 1/2" x Nakrętka 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Nakrętka z 3 otworami 2,5 mm, do plomb wodomierza
R251PX003	GW 1/2" x Nakrętka 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	
R251PX004	GW 3/4" x Nakrętka 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	
R251PX005	GW 3/4" x Nakrętka 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	
R251PX006	GW 1" x Nakrętka 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	
R251PY003	GW 1/2" x Nakrętka 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	
R251PY004	GW 3/4" x Nakrętka 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	
R251PY005	GW 3/4" x Nakrętka 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	
R251PY006	GW 1" x Nakrętka 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	
R251PY045	GW 3/4" x Nakrętka 1"	Mosiężne	Motylek	Niebieski	
R251PY046	GW 1" x Nakrętka 1"	Mosiężne	Motylek	Niebieski	

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2"GW, 3/4"GW; 3,5 MPa (35 bar) dla 1"GW

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R251PX002	14	68	27	51	15	63	wr.25	wr.24	10,2
R251PX003	14	76	27	54	18	63	wr.25	wr.30	10,2
R251PX004	14	76	28	54	18	63	wr.32	wr.30	10,2
R251PX005	18	85	31	63	21	73	wr.32	wr.37	18,5
R251PX006	22	105	38	69	23	73	wr.40	wr.37	36,3
R251PY003	14	76	27	54	18	63	wr.25	wr.30	10,2
R251PY004	14	76	28	54	18	63	wr.32	wr.30	10,2
R251PY005	18	85	31	63	21	73	wr.32	wr.37	18,5
R251PY006	22	103	38	69	23	73	wr.40	wr.37	36,3
R251PY045	18	85	31	63	21	73	wr.32	wr.37	18,5
R251PY046	22	105	38	69	23	73	wr.40	wr.37	36,3


Specyfikacja produktu
R251P

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i nakrętką z uszczelką, do połączenia z licznikami. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2"GW, 3/4"GW; 3,5 MPa (35 bar) dla 1"GW.



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R251PXxxx, R251PYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy