

R254D

OpisZawór kulowy z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
Standardowy przepływ.**Wersje i kody produktu**

Kod produktu	Przylączy	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R254X001	GW 1/4" x R 1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254X002	GW 3/8" x R 3/8"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254X003	GW 1/2" x R 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254X004	GW 3/4" x R 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254X005	GW 1" x R 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254X006	G 1-1/4" x R 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254ZX002	Rc 3/8" x R 3/8"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254ZX004	Rc 3/4" x R 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254ZX005	Rc 1" x R 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R254ZX006	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony

Dane techniczne**Główne cechy i materiały**

- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących, bezpiecznych gazów i ciekłych węglowodorów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono


Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyczoną: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"
- Zakres temperatury z ciekłymi węglowodorami*: -20÷60 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla ciekłych węglowodorów*: 1,2 MPa (12 bar)

* Prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej Giacomini, aby sprawdzić kompatybilność produktu z danym węglowodorem.

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R254X001	8	51	21	35	10	40	wr.17	6,6
R254X002	10	55	22	46	14	63	wr.21	6,7
R254X003	14	64	27	51	15	63	wr.25	10,2
R254X004	18	76	31	60	18	73	wr.32	18,5
R254X005	22	89	38	69	23	73	wr.39	36,3
R254X006	28	100	42	78	28	73	wr.48	73,5
R254ZX002	10	55	22	46	14	63	wr.21	6,7
R254ZX003	14	64	27	51	15	63	wr.25	10,2
R254ZX004	18	76	31	60	18	73	wr.32	18,5
R254ZX005	22	89	38	69	23	73	wr.39	36,3
R254ZX006	28	100	42	78	28	73	wr.48	73,5

**Specyfikacja produktu****R254D**

Zawór kulowy z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących, bezpiecznych gazów i ciekłych węglowodorów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyczoną 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4". Zakres temperatury z ciekłymi węglowodorami: -20÷60 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla ciekłych węglowodorów: 1,2 MPa (12 bar).



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R254Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 29/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe z gwintami NPT i BSP R254ZXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH