


R254P

Opis

Zawór kulowy, z gwintem zewnętrznym i nakrętką z uszczelką, do połączenia z licznikami.

Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyląca	Wykończenie	Typ uchwytu	kolor uchwytu	Notatki
R254PX004	GZ 3/4"x Nakrętka 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Nakrętka z 3 otworami 2,5 mm, do plomb wodomierza
R254PY003	GZ 1/2"x Nakrętka 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	
R254PY004	GZ 3/4"x Nakrętka 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C ale wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar)

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R254PX004	14	75	35	54	18	63	wr.27	wr.30	10,2
R254PY003	14	71	29	54	18	63	wr.22	wr.30	10,2
R254PY004	14	75	35	54	18	63	wr.27	wr.30	10,2



Specyfikacja produktu

R254P

Zawór kulowy, z gwintem zewnętrznym i nakrętką z uszczelką, do przyłączenia liczników. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R254PXxxx, R254PYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH