
**R254W**

### Opis

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, odpowiedni do wody użytkowej.  
Standardowy przepływ.

### Wersje i kody produktu

| Kod produktu | Przylączy            | Wykończenie        | Typ uchwytu | Kolor uchwytu |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| R254WX022    | Rp 3/8" x R 3/8"     | Chromowany mosiądz | Motylek     | Zielony       |
| R254WX023    | Rp 1/2" x R 1/2"     | Chromowany mosiądz | Motylek     | Zielony       |
| R254WX024    | Rp 3/4" x R 3/4"     | Chromowany mosiądz | Motylek     | Zielony       |
| R254WX025    | Rp 1" x R 1"         | Chromowany mosiądz | Motylek     | Zielony       |
| R254WX026    | Rp 1-1/4" x R 1-1/4" | Chromowany mosiądz | Motylek     | Zielony       |

**i** Wersja chromowana jest ostatnią w produkcji, produkt zostanie zastąpiony wersją niklowaną.

### Dane techniczne

#### Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na zielono

#### Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:  
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"  
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

### Wymiary i Kv

| Kod produktu | DN | A [mm] | I [mm] | B [mm] | J [mm] | C [mm] | H [mm] | Kv   |
|--------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| R254WX022    | 10 | 55     | 22     | 46     | 14     | 63     | wr.21  | 6,7  |
| R254WX023    | 14 | 64     | 27     | 51     | 15     | 63     | wr.25  | 10,2 |
| R254WX024    | 18 | 76     | 31     | 60     | 18     | 73     | wr.32  | 18,5 |
| R254WX025    | 22 | 89     | 38     | 69     | 23     | 73     | wr.39  | 36,3 |
| R254WX026    | 28 | 100    | 42     | 78     | 28     | 73     | wr.48  | 73,5 |



### Specyfikacja produktu

#### R254W

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, pomalowany na zielono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

#### Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej [www.giacomini.com](http://www.giacomini.com) albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ [consulenza.prodotti@giacomini.com](mailto:consulenza.prodotti@giacomini.com)  
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.  
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



## Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

|                                                                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>20</b> | Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy                                   |
|                                                                                                | Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020                                                         |
|                                                                                                | PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania. |
|                                                                                                | Zawory kulowe antybakteryjne<br>R254WXxxx<br><br>gdzie: xxx oznacza: rozmiar                                 |
| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań     | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                             |
| Konstrukcja i wygląd                                                                           | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1                                                                        |
| Materiały                                                                                      | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2                                                                        |
| Działanie                                                                                      | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4                                                                        |
| Szczelność                                                                                     | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5                                                                        |
| Wytrzymałość na skręcanie                                                                      | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1                                                                      |
| Wytrzymałość na zginanie                                                                       | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2                                                                      |
| Wytrzymałość hydrauliczna                                                                      | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7                                                                        |
| Trwałość                                                                                       | Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9                                                                        |
| Wpływ na jakość wody                                                                           | Atest PZH                                                                                                    |