


R259D
Opis

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i półśrubunkiem.
Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R259X003	GW 1/2" x GZ 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X043	GW 1/2" x GZ 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Niebieski
R259X004	GW 1/2" x GZ 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X005	GW 3/4" x GZ 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X045	GW 3/4" x GZ 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Niebieski
R259X006	GW 3/4" x GZ 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X007	GW 1" x GZ 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X008	GW 1" x GZ 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259X009	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259Y003	GW 1/2" x GZ 1/2"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y005	GW 3/4" x GZ 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y006	GW 3/4" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y007	GW 1" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y008	GW 1" x GZ 1-1/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y009	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony
R259Y025	GW 3/4" x GZ 3/4"	Mosiężne	Motylek	Niebieski
R259Y026	GW 3/4" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Niebieski
R259Y027	GW 1" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Niebieski
R259Y029	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	Mosiężne	Motylek	Niebieski
R259ZX003	Rc 1/2" x R 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259ZX005	Rc 3/4" x R 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259ZX007	Rc 1" x R 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R259ZX009	Rc 1-1/4" x R 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C (z 50 % roztworem glikolu).
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

**Wymiary i Kv**

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R259X003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X043	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259X004	14	87	27	57	21	63	wr.25	wr.38	10,2
R259X005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X045	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259X006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259X007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259X008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259X009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y003	14	86	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259Y005	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y006	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y007	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y008	22	114	38	76	30	73	wr.39	wr.53	36,3
R259Y009	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259Y025	18	96	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259Y026	18	101	31	67	26	73	wr.32	wr.46	18,5
R259Y027	22	110	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259Y029	28	125	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5
R259ZX003	14	90	27	53	17	63	wr.25	wr.30	10,2
R259ZX005	18	100	31	63	21	73	wr.32	wr.38	18,5
R259ZX007	22	114	38	72	26	73	wr.39	wr.46	36,3
R259ZX009	28	129	42	80	30	73	wr.48	wr.53	73,5

**Specyfikacja produktu****R259D**

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i półrubunkiem. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C (z 50 % roztworem glikolu). Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R259Xxxx, R259Yxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH