



R285F

Opis

Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym i nakrętką, odpowiedni do przyłącza pompy lub do rur z wysoką izolacją. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty	Notatka
R285FY001	Nakrętka GW 1-1/2" x GW 1"	Mosiężne	Przedłużony motylek	Czerwona, niebieska płytki	Odpowiedni do przyłącza pompy, lub do rur z wysoką izolacją, z zaworem zwrotnym
R285FY003	Nakrętka GW 2" x GW 1-1/4"	Mosiężne	Przedłużony motylek	Czerwona, niebieska płytki	Odpowiedni do przyłącza pompy, lub do rur z wysoką izolacją, z zaworem zwrotnym

Dane techniczne**Główne cechy i materiały**


- Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Plastikowy przedłużony motylek, z czerwoną i niebieską płytką
- Zintegrowany zawór zwrotny R288

Zakres zastosowań (wraz z zaworem zwrotnym R288)

- Zakres temperatury: -20÷100 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody: 1,6 MPa (16 bar)

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv (con ritegno)
R285FY001	22	79	41	102	30	78	wr.40	3,5
R285FY003	28	99	56	113	36	78	wr.48	7,1

**Specyfikacja produktu****R285F**

Zawór kulowy z gwintem wewnętrznym i nakrętką, z zintegrowanym zaworem zwrotnym, odpowiedni do przyłącza pompy lub do rur z wysoką izolacją. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo/chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Plastikowy przedłużony motylek, z czerwoną i niebieską płytką. Trzpień z podwójnym O-ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zintegrowany zawór zwrotny R288. Zakres temperatury: -20÷100 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody: 1,6 MPa (16 bar)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R285FYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH