



R553S

Opis

Belka rozdzielacza zasilania c.o. z zaworami odcinająco - regulacyjnymi i gwintami zewnętrznymi dla złązek zaciskowych skręcanych Eurocono lub metrycznych M18.

Dane techniczne

- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
- Odległość pomiędzy osiami wyjść: 50 mm

Materiał

- Mosiądz CW605N

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza x wyjścia (GWINT METRYCZNY M18)	Ilość wyjść
R553SY002	1" x M18	2
R553SY003		3
R553SY004		4
R553SY005		5
R553SY006		6
R553SY007		7
R553SY008		8
R553SY009		9
R553SY010		10
R553SY011		11
R553SY012		12
R553SY022	1 1/4" x M18	2
R553SY023		3
R553SY024		4
R553SY025		5
R553SY026		6
R553SY027		7
R553SY028		8
R553SY029		9
R553SY030		10
R553SY031		11
R553SY032		12

Do przyłączenia rur użyć złązek z gwintem metrycznym M18: R178, R179, R179AM

Kod produktu	Przyłącza x wyjścia GWINT EUROCONO	Ilość wyjść
R553SY042	1" x 3/4" Eurocono	2
R553SY043		3
R553SY044		4
R553SY045		5
R553SY046		6
R553SY047		7
R553SY048		8
R553SY049		9
R553SY050		10

Do przyłączenia rur użyć złązek Eurocono 3/4"E: R178, R179, R179AM

Specyfikacja produktu


R553V

Belka rozdzielacza zasilania c.o. z zaworami odcinająco - regulacyjnymi i gwintami zewnętrznymi dla złązek zaciskowych skręcanych Eurocono lub metrycznych M18. Odległość pomiędzy osiami wyjść: 50 mm. Zakres temperatury 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze 10 bar.

Wymiary

1"x18 1 1/4"x18

	1"GW	1 1/4"GW
G	18	18
B	50	50
I	24	24
C	38	47
D	66	75
H		



WYJŚCIA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L 1"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598
L 1 1/4"	98	148	198	248	298	348	398	448	498	548	598

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com. Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów. Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 25/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	PN-EN 1254-4 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.
	Rozdzielacze
	R553SYxxx,
	gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał i badania	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.1
Złącza śrubunkowe	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.2
Wymiary gwintów	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.3
Minimalna grubość ścianki	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.5
Minimalny otwór dla łączników nierównoprzelotowych	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.6
Minimalna średnica zewnętrzna powierzchni uszczelniających	Zgodnie z PN-EN 1254-4:2002, pkt 4.7
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Przepustowość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.8
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN10