


R854
Opis

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przylączka	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty
R854X023	GW 1/2" x GZ 1/2"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R854X024	GW 3/4" x GZ 3/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R854X025	GW 1" x GZ 1"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony
R854X026	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	Chromowany mosiądz	Motylek	Czerwony

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych instalacji grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono

Zakres zastosowania

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą:
185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i gazów bezpiecznych:
3,5 MPa (35 bar) dla 1/2", 3/4"
2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R854X023	15	64	27	54	16	63	wr.25	12,7
R854X024	20	72	30	64	20	73	wr.31	24,6
R854X025	25	83	37	72	24	73	wr.38	48,5
R854X026	32	97	42	82	29	73	wr.47	98,0


Specyfikacja produktu
R854 - Czerwony motylek

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów grzewczo / chłodzących i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i gazów bezpiecznych: 3,5 MPa (35 bar) dla 1/2", 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R854Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH