


R859T
Opis

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i półrubunkiem, z przyłączem M10x1 mm pod sondę Ø 6 mm.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R859TY005	GW 3/4" x GZ 3/4"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	Z kieszenią na sondę
R859TY006	GW 3/4" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	Z kieszenią na sondę
R859TY007	GW 1" x GZ 1"	Mosiężne	Motylek	Czerwony	Z kieszenią na sondę

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/ chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z mosiądzu EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono
- Przyłącze gwintowane M10x1 mm pod sondę Ø 6 mm

Zakres zastosowania

- Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi:
3,5 MPa (35 bar) dla 3/4"
2,8 MPa (28 bar) dla 1"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R859TY005	20	95	30	80	36	73	wr.31	wr.38	24,6
R859TY006	20	100	30	80	36	73	wr.31	wr.46	24,6
R859TY007	25	108	37	84	38	73	wr.38	wr.46	48,5


Specyfikacja produktu
R859T

Zawór kulowy, z gwintem wewnętrznym i półrubunkiem. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/ chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z mosiądzu EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Przyłącze gwintowane M10x1 mm pod sondę Ø 6 mm. Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 3,5 MPa (35 bar) dla 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) dla 1".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R859TYxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH