

ZAWORY KULOWE

0619PL Marzec 2020

**ZAWÓR DO WODNYCH INSTALACJI GRZEWCO/CHŁODZĄCYCH
I BEZPIECZNYCH GAZÓW
PEŁNY PRZEPŁYW - SERIA R910**



GIACOMINI
WATER E-MOTION



R910

Opis

Zawór kulowy DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Pełny przepływ.

Kody i wersje produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R910X022	GW 3/8" F x GW 3/8" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X023	GW 1/2" F x GW 1/2" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X024	GW 3/4" F x GW 3/4" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X025	GW 1" F x GW 1" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X026	GW 1-1/4" F x GW 1-1/4" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X027	GW 1-1/2" F x GW 1-1/2" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X028	GW 2" F x GW 2" F	Niklowany mosiądz	Duża dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X029	GW 2-1/2" F x GW 2-1/2" F	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X030	GW 3" F x GW 3" F	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R910X031	GW 4" F x GW 4" F	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ring
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC
- Kula DADO

Zakres zastosowania

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą:
185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
2,8 MPa (28 bar) dla 2-1/2", 3", 4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R910X022	10	50	25	47	13	77	wr.21	7,0
R910X023	15	57	28	53	16	77	wr.25	13,3
R910X024	20	62	31	70	21	95	wr.32	25,8
R910X025	25	76	38	78	25	95	wr.39	50,9
R910X026	32	86	43	88	30	95	wr.47	103
R910X027	40	97	48	109	37	137	wr.54	147
R910X028	50	111	55	125	46	137	wr.67	222
R910X029	65	153	76	170	58	187	wr.82	336
R910X030	80	173	87	189	68	187	wr.96	377
R910X031	100	217	108	242	88	257	wr.126	645



Specyfikacja produktu

R910 - Czerwona dźwignia

Zawór kulowy DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"; 2,8 MPa (28 bar) dla 2-1/2", 3", 4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R910Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH