


R911

Opis

Zawór kulowy DADO z gwintem obustronnie wewnętrznym.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R911X022	GW 3/8" x GW 3/8"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R911X023	GW 1/2" x GW 1/2"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R911X024	GW 3/4" x GW 3/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R911X025	GW 1" x GW 1"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R911X026	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono
- Kula DADO

Zakres zastosowania

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą:
185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) przy 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) przy 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R911X022	10	49	25	48	13	63	wr.21	7,0
R911X023	15	56	28	56	16	63	wr.25	13,3
R911X024	20	62	31	64	21	73	wr.32	25,8
R911X025	25	76	38	72	25	73	wr.39	50,9
R911X026	32	86	43	82	30	73	wr.47	103



Specyfikacja produktu

R911 - Czerwony motylek

Zawór kulowy DADO z gwintem obustronnie wewnętrznym. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek pomalowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R911Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH