


R919S

Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem wewnętrznym i śrubunkiem, z kurkiem spustowym, przyłączy węża Ø 9 mm.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Rozmiar kurka	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty	Notatki
R919SX003	GW 1/2" x GZ 1/2"	1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO, kurek spustowy
R919SX005	GW 3/4" x GZ 3/4"	1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO, kurek spustowy
R919SX007	GW 1" x GZ 1"	1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO, kurek spustowy
R919SX009	GW 1-1/4" x GZ 1-1/4"	3/8"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO, kurek spustowy

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono
- Kula DADO
- Kurek spustowy z przyłączem węża Ø 9 mm

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi:
4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R919SX003	15	93	34	55	17	63	wr.25	wr.30	13,3
R919SX005	20	103	37	65	21	73	wr.32	wr.38	25,8
R919SX007	25	115	44	72	26	73	wr.39	wr.46	50,9
R919SX009	32	137	57	82	30	73	wr.48	wr.53	103



Specyfikacja materiałów

R919S

Zawór z kulą DADO, z gwintem wewnętrznym i śrubunkiem. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, pomalowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Kurek spustowy z przyłączem węża Ø 9 mm. Zakres temperatury: -20÷120 °C (-20 °C z 50 % roztworem glikolu). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R919SXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH