

R950

Zawór kulowy do wodnych systemów grzewczych, pełny przepływ



Energy
Management

Karta techniczna
0615PL 03/2020



Zawór kulowy DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka.

Pełny przepływ.



Wersje i kody produktu

KOD PRODUKTU	PRZYŁĄCZA	WYKOŃCZENIE	TYP UCHWYTU	KOLOR UCHWYTU	NOTATKI
R950X021	GW 1/4" x GW 1/4"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X022	GW 3/8"F x GW 3/8"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X023	GW 1/2"F x GW 1/2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X024	GW 3/4"F x GW 3/4"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X025	GW 1"F x GW 1"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X026	GW 1-1/4"F x GW 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X027	GW 1-1/2"F x GW 1-1/2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO
R950X028	GW 2"F x GW 2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Czerwony	Kula DADO

► Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/ chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC
- Seria ciężka
- Kula DADO

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

► Wymiary

KOD PRODUKTU	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R950X021	8	43	21	36	10	43	wr.17	6,9
R950X022	10	49	25	47	13	77	wr.21	7
R950X023	15	60	30	53	16	77	wr.26	13,3
R950X024	20	68	34	69	21	95	wr.32	25,8
R950X025	25	81	41	77	25	95	wr.41	50,9
R950X026	32	95	48	87	30	95	wr.50	103
R950X027	40	104	52	107	36	137	wr.55	147
R950X028	50	126	63	122	44	137	wr.70	222



► Specyfikacja produktu

R950 - Czerwona dźwignia

Zawór kulowy DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym. Seria ciężka. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania/ chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną i czerwoną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. Temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. Ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

⚠ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa. Instalacja, uruchomienie i okresowa konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel zgodnie z krajowymi przepisami i / lub lokalnymi normami. Wykwalifikowany instalator musi podjąć wszelkie niezbędne działania, w tym stosowanie środków ochrony osobistej, dla bezpieczeństwa własnego i innych osób. Niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów, za które firma Giacomini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.

♻ Utylizacja opakowań. Pudełko kartonowe: recykling papieru. Torby plastikowe i folia bąbelkowa: recykling tworzyw sztucznych.

ℹ Dodatkowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na giacomini.com lub skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej. Niniejszy dokument zawiera jedynie ogólne wskazówki. Giacomini S.p.A. może wprowadzać zmiany produktów zawartych w niniejszym dokumencie ze względów technicznych lub handlowych w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej nie zwalniają użytkownika z bezwzględnego przestrzegania obowiązujących zasad i norm.

♻ Utylizacja produktu. Nie należy wyrzucać produktu jako odpadów komunalnych po zakończeniu cyklu użytkowania. Produkt usuwać zgodnie z procesem recyklingu zarządzanego przez władze lokalne lub sprzedawców świadczących tego rodzaju usługi.

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R950Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH