


R950W
Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka, odpowiedni do wody użytkowej.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R950WX002	Rp 3/8" x Rp 3/8"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX003	Rp 1/2" x Rp 1/2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX004	Rp 3/4" x Rp 3/4"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX005	Rp 1" x Rp 1"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX006	Rp 1-1/4" x Rp 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX007	Rp 1-1/2" x Rp 1-1/2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO
R950WX008	Rp 2" x Rp 2"	Niklowany mosiądz	Dźwignia	Zielony	Kula DADO

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wody użytkowej
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną, i zieloną powłoką PVC
- Seria ciężka
- Kula DADO

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi:
4,2 MPa (42 bar) dla 3/8", 1/2", 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R950WX002	10	49	25	47	13	77	wr.21	7,0
R950WX003	15	60	30	53	16	77	wr.26	13,3
R950WX004	20	68	34	69	21	95	wr.32	25,8
R950WX005	25	81	41	77	25	95	wr.41	50,9
R950WX006	32	95	48	87	30	95	wr.50	103
R950WX007	40	104	52	107	36	137	wr.55	147
R950WX008	50	126	63	122	44	137	wr.70	222


Specyfikacja produktu
R950W

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka, odpowiedni do wody użytkowej. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Stalowa dźwignia z powłoką antykorozyjną, i zieloną powłoką PVC. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) for 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) for 1", 1-1/4", 1-1/2", 2".

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 28/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe antybakteryjne R950WXxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH