


R951
Opis

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka.
Pełny przepływ.

Wersje i kody produktu

Kod produktu	Przyłącza	Wykończenie	Typ uchwytu	Kolor uchwytu	Notatki
R951X021	GW 1/4" x GW 1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R951X022	GW 3/8" x GW 3/8"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R951X023	GW 1/2" x GW 1/2"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R951X024	GW 3/4" x GW 3/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R951X025	GW 1" x GW 1"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO
R951X026	GW 1-1/4" x GW 1-1/4"	Niklowany mosiądz	Motylek	Czerwony	Kula DADO

Dane techniczne
Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów
- Pełny przepływ
- Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na czerwono
- Seria ciężka
- Kula DADO

Zakres zastosowań

- Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu
- Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar)
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4"

Wymiary i Kv

Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R950X021	8	43	21	36	10	42	wr.17	6,9
R950X022	10	49	25	47	13	63	wr.21	7,0
R950X023	15	60	30	53	16	63	wr.26	13,3
R950X024	20	68	34	69	21	77	wr.32	25,8
R950X025	25	81	41	77	25	77	wr.41	50,9
R950X026	32	95	48	87	30	77	wr.50	103


Specyfikacja produktu
R951 - czerwony motylek

Zawór z kulą DADO, z gwintem obustronnie wewnętrznym, seria ciężka. Odpowiedni do wodnych systemów ogrzewania / chłodzenia i bezpiecznych gazów. Zawór wykonany z niklowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Pełny przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na czerwono. Trzpień z podwójnym O-Ringiem. Nakrętka z powłoką antykorozyjną, i z hologramem gwarancyjnym. Min. temperatura robocza: -20 °C z 50 % roztworem glikolu. Maks. temperatura robocza z suchą parą nasyconą: 185 °C przy 1,05 MPa (10,5 bar). Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C z wodą i gazami bezpiecznymi: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1", 1-1/4".



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 27/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory kulowe R951Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Działanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.4
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość na skręcanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.1
Wytrzymałość na zginanie	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.6.2
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Trwałość	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.9
Wpływ na jakość wody	Atest PZH