

		Réf : 277707
KARTA TECHNICZNA UDRAŹNIACZ KANALIZACJI WC (PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE)) 1 L		

FORMULE RENFORCÉE SOUDE, JAVEL, POTASSE
Bouchons tenaces et eau stagnante



Dzięki wzmocnionej formule na bazie sody, wybielacza i potasu, przemysłowy środek do udrażniania toalet ECOGENE PRO radykalnie usuwa osady kamienia, substancje organiczne i papier toaletowy odpowiedzialne za zatory w muszli klozetowej. Został specjalnie opracowany, aby zwalczać uporczywe zatory i działać głęboko, nawet w przypadku stojącej wody w rurach kanalizacyjnych toalety. Może być stosowany zarówno w celach interwencyjnych, jak i zapobiegawczych, ponieważ udrażnia i zapobiega powstawaniu zatorów. W ten sposób usuwa nieprzyjemne zapachy, nie niszcząc emalii, rur kanalizacyjnych, rur plastikowych i nie zakłóca pracy przydomowej oczyszczalni ścieków (przy rozsądnym stosowaniu).

szamb.

OPAKOWANIE

Butelka z uchwytem z HDPE + bezpieczny korek

POJEMNOŚĆ NETTO 1L

WŁAŚCIWOŚCI I CHARAKTERYSTYKA



- Wygląd produktu: bezbarwny lub jasnożółty żel o delikatnym zapachu wybielacza.

- pH w temperaturze 20°C: 13,0 – 14,0

SPOSÓB UŻYCIA

- Zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa należy unikać rozpryskiwania produktu.
- Ostrożnie otworzyć nakrętkę, nie ściskając butelki.
- Aby uzyskać optymalny efekt, przed waniem produktu do muszli klozetowej należy usunąć jak najwięcej wody.
- W przypadku powolnego odpływu: powoli wlać połowę zawartości butelki. Pozostawić na co najmniej 20 minut, a maksymalnie na 2 godziny, w zależności od gęstości zatoru. Następnie dokładnie spłukać. W razie potrzeby powtórzyć czynność.
- W ramach konserwacji zapobiegawczej: raz w miesiącu wlać 100 ml produktu, aby zniszczyć powstające zatory i osady.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Nie czekaj, aż rura zostanie całkowicie zatkana, aby podjąć działania. Nie mieszaj z innymi produktami. Nie stosuj na materiałach wrażliwych na zasady (aluminium, cynk...). Przed wyrzuceniem butelkę należy wypłukać. W przypadku częstego stosowania należy opróżnić zbiorniki oczyszczalni z zawartości lub wspomagać jej działanie produktami Bio7.

		Réf : 277707
KARTA TECHNICZNA UDRAŻNIACZ KANALIZACJI WC (PRZEMYSŁOWE ZASTOSOWANIE)) 1 L		

SKŁAD

N-tlenek N, N-dimetylo-tetradecyloaminy, metasilikat disodowy, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, podchloryn sodu. Środki wybielające zawierające chlor 5%–15%. Środki powierzchniowo czynne amfoteryczne < 5%

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z kartą charakterystyki produktu.



Retrouvez tous les produits ECOGENE sur nettissime.fr

AB7 INDUSTRIES, Chemin des Monges,
31450 DEYME - Tél. 05 62 71 78 88
www.ab7industries.fr - info@ab7-industries.fr

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat, le terme ECO signifiant maison en grec ancien.