


Uszcz. przepustu rurow. Quick-Fit do ot. pod gwint, z ochr. przeciwpo.



Dane produktowe

Nr art.: 48990
GTIN: 4026092033708
Grupa Rabatowa: 10

Opis

Uszczelka przepustu rurowego Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową dla klas odporności ogniowej F120, F90, F60 i F30 wg DIN 4102-11, do otworów pod gwinty. Pasuje do korpusów Ecoguss i Practicus z pionowym odpływem. Zamyka dym- i gazoszczelnie szczelinę między wpustem a sufitem, izoluje akustycznie i termicznie.

Quick-Fit z ochroną przeciwpożarową
Wymiary otworów pod gwint:

160 mm +/- 2 mm

Wersja
System:

125

Cechy ogólne

Kolor:

czarny

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Aprobata:

Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Wymiary

Ciężar netto:

0,57 kg

Ciężar brutto:

0,68 kg

Średnica:

166 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zawartość ścieków

Klasa odporności ogniowej wg DIN 4102:

F 120