

## Pompa zamienna GTF 1300 230 V, do separatora tłuszczu SE



### Dane produktowe

Nr art.: 680520  
GTIN: 4026092074718  
Grupa Rabatowa: 90

### Opis

Pompa zamienna GTF 1300 do separatora tłuszczu SE

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Wersja                                                   |                        |
| Sterowanie pompą:                                        | Sterownik              |
| Cechy ogólne                                             |                        |
| Długość kabla:                                           | 5 m                    |
| Wymiary                                                  |                        |
| Ciężar netto:                                            | 8,8 kg                 |
| Ciężar brutto:                                           | 10,3 kg                |
| Wymiar opakowania:                                       | dł.                    |
| Wymiar opakowania:                                       | szer.                  |
| Wymiar opakowania:                                       | wys.                   |
| Przenośnik                                               |                        |
| Pompa:                                                   | GTF 1300               |
| Liczba pomp:                                             | 1                      |
| Ciężar, pompa:                                           | 10 kg                  |
| Typ przyłącza:                                           | Przyłącze bezpośrednie |
| Napięcie robocze:                                        | 230 V                  |
| Częstotliwość sieciowa:                                  | 50 Hz                  |
| Prąd znamionowy:                                         | 6,2 A                  |
| Klasa ochrony:                                           | I                      |
| Klasa izolacji:                                          | F                      |
| Współczynnik mocy Cos phi:                               | 0,98                   |
| Stopień ochrony pompy:                                   | IP 68                  |
| Nadzór temperatury:                                      | zintegrowany           |
| Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej): | 35 °C                  |
| Maks. wys. podnoszenia:                                  | 9 m                    |
| Prędkość obrotowa:                                       | 2650 U/min             |
| Pobór mocy P1:                                           | 1,4 kW                 |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pobór mocy P2:                       | 0,84 kW                        |
| Tryb roboczy:                        | S2                             |
| Typ przewodu przyłączeniowego pompy: | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Długość przewodu sieciowego pompy:   | 5 m                            |
| Sterowanie                           |                                |
| Typ przyłącza:                       | Przyłącze bezpośrednie         |