

Pompa zamienna Aquadive SPF 1300 230 V



Dane produktowe

Nr art.: 680535
GTIN: 4026092075012
Grupa Rabatowa: 90

Opis

Pompa zamienna Aquadive, SPF 1300 do ścieków zawierających fekalia

Wersja

Sterowanie pompą:

Sterownik

Cechy ogólne

Typ ścieków:

Ścieki zawierające fekalia

Wymiary

Ciężar netto:

9,39 kg

Ciężar brutto:

10,3 kg

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Przenośnik

Pompa:

SPF 1300

Liczba pomp:

1

Ciężar, pompa:

9,39 kg

Typ przyłącza:

Przyłącze bezpośrednie

Napięcie robocze:

230 V

Częstotliwość sieciowa:

50 Hz

Prąd znamionowy:

6,4 A

Klasa ochrony:

I

Klasa izolacji:

F

Współczynnik mocy Cos phi:

0,98

Stopień ochrony pompy:

IP 68

Nadzór temperatury:

zintegrowany

Maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):

35 °C

Maks. wys. podnoszenia:

9,2 m

Prędkość obrotowa:

2600 U/min

Pobór mocy P1:

1,5 kW

Pobór mocy P2:	0,91 kW
Tryb roboczy:	S3 - 10%
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Długość przewodu sieciowego pompy:	5 m
Sterowanie	
Napięcie robocze:	230 V
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie