

Wpust piwniczny Uniwersale DN 100, Kratka czarna, Ochrona przeciwwzalewowa



Article information

Nr art.: 27611
GTIN: 4026092007822
Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Elastyczna zabudowa: nasada teleskopowa obracana
- pochylana
- z regulowaną wysokością
- seryjnym dopływom
- Zintegrowana ochrona przeciwwzalewowa
- Elastyczne planowanie dzięki trzem stałym

Description

Wpust piwniczny z trzema seryjnymi dopływami (2x DN 50 / 1x DN 70) do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie mechaniczne kłapy, które samoczynnie zamykają się w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna kłapa służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Syfon:

łącznie z

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 5

Liczba mechanicznych kłap zwrotnych:

2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

100

Średnica zewnętrzna (DA):

110

Kolor:

czarny

Norma:

EN 1253, EN 13564

Wymiary:

Długość:	380 mm
Szerokość:	300 mm
Wybranie, długość:	400 mm
Wybranie, szerokość:	320 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
---------------------	--------------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca:	boczny
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Osadnik:	tak

Kratka:

Wymiary rusztu, szerokość:	188 mm
Wymiary rusztu, wysokość:	25 mm
Wymiary rusztu, długość:	188 mm