

Wpust podłogowy/stropowy Practicus

Article information

Nr art.: 45110.20
GTIN: 4026092055632
Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

Description

Wpust podłogowy/stropowy Practicus z tworzywa sztucznego służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w krawędź przyłączeniową oraz wyjmowany syfon, uszczelkę wargową i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Z nasadą z ABS z teleskopową regulacją wysokości.

Wpust spełnia szczególne wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofera w Stuttgarcie.

Wykonanie:

Syfon: łącznie z

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN): 100
Norma: EN 1253-1

Wymiary:

maks. wysokość zabudowy: 93 mm

Zbiornik / korpus podstawowy:

Wariant króćca: boczny

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa ze stali nierdzewnej
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	120 mm
Szerokość:	120 mm
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne