

Korpus Practicus DN 50, Odpływ boczny



Article information

Nr art.: 45150
GTIN: 4026092033548
Grupa Rabatowa: 01

Advantages

- Higiena: higieniczny,
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał
- Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit
- Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofer

Description

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej.

Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

Wpust podłogowy/stropowy Practicus

- wg DIN 4109 ≥ 18 dB (A)

- wg VDI 4100 SST III ≥ 15 dB (A)

Wariant:

z krawędzią przyłączeniową i kołnierzem z zamknięciem zatrzaskowym

Rodzaj uszczelnienia:

uszczelnienie płynnymi masami hydroizolacyjnymi przez kołnierz z zamknięciem zatrzaskowym 280x280 mm

Wykonanie:

System:

125

Syfon:

łącznie z

Uszczelnienie na nasadzie:

Krawędź przyłączeniowa

Uszczelnienie na korpusie:

Krawędź przyłączeniowa

Wysokość zamknięcia wodnego:

50 mm

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	50
Średnica zewnętrzna (DA):	50

Wymiary:

Wysokość:	132 mm
Średnica:	135 mm

Zbiornik:

Liczba odpływów:	1 ST
------------------	------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	PP
Wariant króćca:	boczny